

DECLARAȚIE DE PERFORMANTA

DoP TINCI ALB PRO -1/2022-09-21



1.Cod unic de identificare al produsului-tip:

ARTEK TINCI ALB PRO Mortar de uz general (GP), clasa CS III, pentru tencuire pereti, plafoane, stalpi si pereti despartitori, la exterior si la interior

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): Mortar de uz general pentru tencuire- tinci alb, pentru nivelarea, finisarea si pregatirea tencuielilor de baza pentru gletuire si vopsire, utilizare la pereti, plafoane, stalpi si pereti despartitori, la exterior si la interior , conform instructiunilor continute in documentatia produsului.

3. Fabricant

S.C. DZR FREE ZONE COMPETITION S.R.L.

Mun. Constanta, str. Petre Liciu, Nr. 12, Judet Constanta, Tel +4 0768 700 059; EMAIL contact@artek.ro

4.Sistemul (sistemele) de evaluare si verificare a constantei performantei:

Sistem 4

5. Standard armonizat:.

SR EN 998-1/2016 Specificatie a mortarelor pentru zidarie.Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire
 Organism (organisme) notificat(e): **Nu este cazul**

6.Performanta (performante) declarata (declarate):

Cerinte din standard SR EN 998-2/2016 pentru mortare G	Performanta din standard	Performanta declarata	Standard armonizat
Rezistenta la compresiune	Clasificare	Clasa CS III (3,5..7.5 N/mm ²)	SR EN 998-1/2016
Reactie la foc	Clasa A1 _{f1} ... F _n	clasa A2, s1, d0 (fara incercare- conf Reg. UE 2017/1228)	
Absorbția de apa (pentru mortarele destinate utilizării la exteriorul constructiilor)	Clasificare	W0 (nespecificat)	
Permeabilitate la vapori de apa/coeficient de difuzie a vaporilor de apa	valoare tabelata	μ 5/20	
Aderenta si mod de rupere	≥ valoarea tabelata Mod de rupere (FP) A, B sau C	≥ 0.2 N/mm ² Mod de rupere : B	
Conductivitate termica	valoare tabelata	0.54 W/m.K	
Densitate aparenta in stare uscata	-	1500 +/- 50 kg/m ³	
Durabilitate la inghet-dezghet (conform prevederilor in vigoare la locul de utilizare)	NPD	NPD*	
Emisia de substante periculoase	≤ nivelul maxim permis in reglementarile nationale pentru substantele respective si	Pe toata perioada de valabilitate a produsului, concentratia de Cr ⁶⁺ este sub limitele admise, respectiv ≤0.0002%, daca se respecta conditiile de depozitare si de manipulare ; dupa utilizare, formeaza o masa stabila care nu reactioneaza cu mediul inconjurator.Aceste informatii sunt bazate pe nivelul actual de cunostinte despre produsul identificat mai	

	domeniul de utilizare specificat	sus si nu exonereaza utilizatorul de respectarea prevederilor legale in vigoare- NPD.	
--	----------------------------------	---	--

NPD-nicio performanță declarată;

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

ADMINISTRATOR: Marian GIURCA In Constanta la 21.09.2022