

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. ARTEK THERMO EPS FIBRO - 2/26.06.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul

ARTEK THERMO EPS FIBRO adeziv si masa de spaclu pentru polistiren si vata bazaltica, cu fibre

(lot si data fabricatiei- a se vedea pe ambalajul individual al produsului)

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Produsul ARTEK THERMO EPS FIBRO adeziv si masa de spaclu pentru polistiren si vata bazaltica, cu fibre, se utilizeaza ca adeziv pentru lipirea placilor de polistiren si vata bazaltica, cu fibre, si realizarea stratului de armare cu plasa din fibra de sticla, la interiorul si la exteriorul cladirilor, in vederea realizarii termoizolarii constructiei, cu respectarea instructiunilor de manipulare, transport, depozitare si punere in opera continute in documentatia produsului si pe ambalaj .

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

S.C. DZR FREE ZONE COMPETITION S.R.L.

Adresa: Mun. Constanta, str. Petre Liciu, Nr. 12, C1, Cam 1, Judet Constanta

Tel +4 0768 700 059; EMAIL contact@artek.ro

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat : -

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII nr. 002-04/1602-2023 ADEZIV SI MASA DE SPACLU PENTRU POLISTIREN SI VATA BAZALTICA, CU FIBRE-ARTEK THERMO EPS FIBRO

7. Performanța produselor

Caracteristici:	Standardul de incercari	Valori de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
Rezistența la încovoiere N/mm ²	SR EN 1015-11:2020	Min. 4,00	Min. 4,00
Rezistența la compresiune N/mm ²	SR EN 1015-11:2020	Min. 10	Min. 10
Aderența prin tracțiune la polistiren, în condiții normale N/mm ²	SR EN 13494:2020	Min. 0,08	Min. 0,08
Mod de rupere	-	-	Rupere in polistiren
Aderența prin tracțiune la vata minerala bazaltica, în condiții normale N/mm ²	SR EN 13494:2020	Min. 0,06	Min. 0,06
Mod de rupere	-	-	Rupere in placa de vata minerala
Aderența la tracțiune la suport (beton) N/mm ²	SR EN 1015-12:2016	Min.0,25	Min.0,25
Mod de rupere	-	-	Rupere coeziva in mortar
Permeabilitate la vapori de apa -viteza de transmisi a vaporilor de apa,V , g/m ² .24h -factorul de rezistenta la vapori de apa, μ	SR EN ISO 7783-2012	-	231
		-	8.48
Permeabilitate la apa lichida, Kg/m ² h ^{0.5}	SR EN 1062-3:2008	-	2.686
Clasa de reactie la foc		A1	A1

Laboratorul Central S.A. , Bucuresti, Str Barbu Vacarescu, nr 162, Sector 2

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ADMINISTRATOR,

Marian GIURCA

26.06.2023, Mun Constanta

(data si locul emiterii)

.....

(functie, nume, prenume, semnătura)